

## Istruzioni di pulizia del modulo per disabili e famiglie

Modulo per disabili e famiglie Fierz, modulo di base FFS 1+2 e modulo supplementare FFS

### Attenersi alle prescrizioni di sicurezza:

Indossare occhiali di protezione e guanti di gomma. Prestare attenzione alla classe di tossicità dei detergenti. Immagazzinare le sostanze chimiche in modo sicuro e smaltirle ecologicamente.



### 1. Preparazione

Rimuovere i rifiuti e pulire l'impianto con la scopa. Rimuovere il recipiente dei rifiuti e il contenitore dei rotoli di carta igienica e montare nuovamente il coperchio.

### 2. Manutenzione orinatoio (una volta alla settimana) vedi retro

### 3. Pulizia del pavimento (una volta alla settimana)

Utilizzare il detergente di base Fierz 201.  
Estrarre le quattro griglie a pavimento con l'apposita staffa dalla vasca a pavimento e toglierle momentaneamente dalla stanza. Voltare le griglie a pavimento e pulirle. Sgrossare la vasca a pavimento con lo scovolo. Spostare lateralmente le griglie a pavimento e ripetere il processo di pulizia. Pulire le quattro griglie a pavimento, voltarle e inserirle nuovamente nella vasca a pavimento.



### 4. Umidificazione preliminare

Spruzzare con acqua lo sporco grossolano. Umidificare l'impianto con la doccia. Se è bene umidificato e non ci sono graffi, procedere al punto 6. In caso contrario è necessaria una pulizia di fondo parziale (vedi punto 5).



### 5. Pulizia di fondo parziale

Applicare sui graffi il detergente di base Fierz 201 con la spugna bagnata (gialla) e lasciare agire brevemente. Rimuovere i graffi e lo sporco con la parte bianca della spugna. Trattare anche i punti non inumiditi (grasso) con il detergente di base Fierz 201. Sciacquare accuratamente il detergente di base Fierz 201 con la doccia.

**⚠ Utilizzare soltanto spugne con la parte abrasiva bianca! Lo sfregamento nella direzione di levigatura garantisce il risultato più rapido.**



### 6. Pulizia di manutenzione

Preparare il detergente:  
versare in 5 l d'acqua 3% = 150 ml di detergente di manutenzione Fierz 101.  
Lavare tutte le superfici della parete (ogni cm<sup>2</sup>) con il tergisuperficie dal basso verso l'alto.



### 7. Pulizia del vaso (orinatoio vedi retro)

Utilizzare il detergente di base Fierz 201  
Pulire il vaso con lo scopino del WC (vaso unisex con spazzola).  
Pulire la superficie esterna del vaso e dell'orinatoio con la spugna rossa.

**⚠ Utilizzare soltanto spugne con la parte abrasiva bianca!**



Pulizia interna con la spazzola



Pulizia interna con lo scopino del WC

### 8. Risciacquo e asciugatura

Sciacquare a fondo l'impianto con la doccia. Asciugare le gocce su sedile, maniglie e coperchio con il panno in microfibra (rosso per il sedile WC, giallo per le rubinetterie).

**⚠ Non grattare, né sfregare le pareti. L'asciugatura ad aria dà i risultati migliori (eventualmente asciugare le gocce con un panno in microfibra).**



## 9. Disponibilità al funzionamento

Svuotare il recipiente dei rifiuti, riempire il contenitore dei rotoli di carta igienica e controllare i due recipienti di saponi inseriti, controllare il funzionamento dello sciacquone, la chiusura dell'acqua di lavaggio delle mani, sapone e asciugamani.

### Manutenzione orinatoio



Estrarre il blocco odori PUM mediante il gancio per filtro.



**Importante!**  
La freccia deve Sempre essere rivolta verso la parete.



Pulire a fondo il tubo di scarico con lo scopino del WC.



### *Se la boccola è danneggiata, smontarla e sostituirla. Vedi sotto*



La membrana deve essere ben aderente alla superficie interna della boccola del PUM.



Premere la boccola in ovale | estrarre le gambe del filtro.



Lo spigolo diritto fresato della boccola deve essere rivolto in direzione della freccia del filtro.



**Se la boccola del PUM o la membrana sono danneggiate, sostituirlle immediatamente per evitare che l'odore del canale penetri nel WC.**



**Non montare mai un dispositivo antiodore dietro un blocco odori PUM.**